



Ürün Bilgi Formu - Teknik

KAYARLAR BY-PASS YAĞI

Genel	- Yağ asitlerinin kalsiyum tuzu - Krem renginde toz		
Ürün Adı	• KAYARLAR BY-PASS YAĞI		
Ürün Kodu / GBF No	• 035001		
Uygulamalar	• Bilgi yok		
Üretici Firma	• KRV YAĞ VE KEMİK SAN. TİC. A.Ş. www.krv.com.tr		
Kimyasal İçerik	• Yağ asitlerinin kalsiyum tuzu [CAS# 1592-23-0]		
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri	Özellik	Değer	Test metodu
	Görünüş	Katı, tanecikli toz	
	Renk	Sarımsı, açık kahverengi	
	Koku	Karakteristik ekşimsi yağ-sabun kokulu	
	pH	Uygulama gerektirmez	
	Erime Noktası / Donma Noktası (°C)	Uygulama gerektirmez (150°C civarı bozunur.)	
	Dumanlanma Sıcaklığı (°C)	142	
	Parlama Noktası (°C)	226	
	Bağıl Yoğunluk (Su=1)	1,03	
	Buhar Basıncı (mmHg)	1	
	Suda Çözünürlüğü	İhmal edilebilir derecede düşük	
	Alev Alma Sıcaklığı (°C)	298	
	Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C)	473	
	Dökme Yoğunluk (gr/lt)	0,530	
	% Uçuculuk	İhmal edilebilir ölçüde	
	Rutubet (%)	1,5-5,5	
	Kül (850°C'de) (%)	10-14	
	Ham Yağ (%)	82-85	
	Kalsiyum (%)	8-10	
	Yağ asidi İyod Sayısı (gr I ₂ / 100 gr)	42-50	
	Metabolik Enerji (kcal/kg)	6900-7400	

Yağ Asitleri Dağılımı (%)	Yağ Asitleri	Değer
	Miristik Asit (C14)	2- 5
	Palmitik Asit (C16)	22-34
	Palmitoleik Asit (C16')	1,5-4
	Stearik Asit (C18)	20-30
	Oleik Asit (C18')	32-45
	Linoleik Asit (C18'')	2-6
Tipik Değerleri	Özellik	Değer
	Tedarik şekli	Katı
	Koku	Karakteristik ekşimsi yağ-sabun kokulu
	Bertaraf	Yerel yönetmeliklere göre

İlk Yardım

Genel uyarılar:

- Gerekirse tıbbi yardım alın ve bu güvenlik bilgi formunu doktora gösterin.
- Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan herhangi bir şey vermeyin.
- Hasta sırtüstü yatarken kusarsa derhal müdahale edip rahat nefes alabileceği pozisyona getirin.
- Kirlenmiş ürüne maruz kalmış giysileri derhal çıkartın ve emin şekilde uzaklaştırın.
- Kişisel korunmaya dikkat edin.

Solunum:

- Maruz kalan kişi temiz açık havaya çıkarılmalıdır.
- Eğer nefes almakta zorluk olursa oksijen takviyesi yapılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Deri ile temas:

- Sabunlu su ile yıkama yapılmalıdır.
- Giysiler çıkarılıp yıkanmalıdır.
- Eğer bir alerji vb. gibi rahatsızlık görülürse doktora başvurulmalıdır.

Göz ile temas:

- Temas halinde bol su ile en az 15 dakika yıkama yapılmalıdır.
- Eğer gözde rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutma:

- İnsan tüketimi için üretilmemiş olmasına rağmen toksik, zehirleyici bir özelliği tespit edilmemiştir.
- Yutma durumunda bol su ile ağız çalkalanabilir.

Ambalaj ve Depolama

- Ürünü soğuk ve kuru bir yerde depolayınız.
- Sıcaklık 35°C'nin üzerinde olmamalı ve bağıl nem %75'i aşmamalıdır.
- Mümkün olduğunca tozlaşmanın önüne geçilmelidir.
- Taşıma sırasında ortam havalandırılmalı olmalıdır.

Atık Yönetimi

- Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.

-
- Ürünün ambalajının ve ürünün ev çöprü ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz.
 - Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını engelleyiniz.
 - Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 - Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır.
 - Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz.
-

Üretici

Adres

Telefon

Fax

Firma E-mail

Firma Web Sayfası

KRV YAĞ VE KEMİK SAN. TİC. A.Ş.

3.Organize Sanayi Bölgesi 2.Yol No:34-35

Söğütlü – Sakarya

+ 90 (0) 264 681 42 53-54

+ 90 (0) 264 681 42 55

info@krv.com.tr

www.krv.com.tr